

**F135 - F170 - F190**

**FALCIATRICE A 2 TAMBURI  
MECCANICA:**

Semplice, solida  
ed affidabile.

**2-DRUM  
MECHANICAL MOWER:**

simple, solid  
and dependable.



**Sellaon**

# L'EFFICIENZA IN QUALUNQUE CONDIZIONE DI LAVORO EFFICIENCY IN ANY CONDITIONS

## F135 - F170 - F190

Le falciatrici laterali a tamburo meccaniche F135, F170 e F190 hanno come caratteristica principale l'efficienza e l'affidabilità in qualsiasi condizione di lavoro.

La trasmissione viene effettuata tramite cardani, uno normale, l'altro con frizione e ruota libera.

Anche per questa gamma di macchine è prevista la serie con condizionatore.

The mechanical lateral drum mowers F135, F170 and F190 are characterised by their efficiency and dependability in any working condition.

Transmission is by means of universal joints, one normal and the other with clutch and free wheel.

This range of machines also comprises the series with conditioner.



Tramite una semplice manovra manuale la falciatrice si posiziona dietro il trattore rimanendo contenuta nelle dimensioni della motrice.

By means of a simple manual operation, the mower is positioned behind the tractor without protruding from it.



Un meccanismo a scatto permette di far retrocedere la falciatrice in caso d'urto.

L'attacco a 3 punti con barra oscillante, consente un costante adattamento al terreno anche in caso di lavorazioni su terreni irregolari o in pendenza.

A release mechanism allows the mower to be moved back if an obstacle is encountered.

The three-point hitch with reciprocating bar permits constant adaptation to the ground even when uneven or sloping.



La sostituzione delle lame è un'operazione semplice ed immediata: basta svitare la vite di tre giri e far leva con la chiave per inserire il coltello nel perno e infine fissare la vite.

Replacement of the blades is simple and easy: simply unscrew the screw three turns and lever with the spanner to insert the knife into the pin, then tighten the screw.

# PRODOTTI CHE SODDISFANO OGNI ESIGENZA PRODUCTS THAT MEET ALL NEEDS

## **F135 - F170 - F190**

2 TAMBURI SOLLEVAMENTO MECCANICO 2 DRUMS WITH MECHANICAL LIFTING

Dati tecnici		F135	F170	F190
Larghezza taglio/Cutting width	m.	1,35	1,70	1,90
Tamburi/Drums	n.	2	2	2
Coltelli/Blades	n.	8	8	8
Cardani/Cardan shaft	n.	2	2	2
Potenza assorbita/Power absorbed	HP	30	40	45
Lavoro medio orario/Average hourly output	ha	0,8	1	1,5
Giri presa di forza/P.T.O. revolutions	rpm	540	540	540
Peso/Weight	Kg	310	370	395

